

厦门通士达照明有限公司
监控优化改造与点位扩充报价清单

供应商单位（印章）：			日期							
联系人：			联系电话							
项目名称	规格型号	产品描述	品牌	单位	预估数量	税率	单价（含税）	金额（含税）	备注	
网络枪式摄像机（POE）	DS-2CD2T46CFWDA4--LS	400万定焦智能高型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，萤石云协议接入 支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light 最大图像尺寸：2688 × 1520 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm到12 mm，按现场实际情况安装，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3° 6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.8°，对角视场角：45.7° 补光灯类型：支持白光，红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 内置麦克风，1个内置麦克风	海康威视	台	44					



厦门通士达照明有限公司 监控优化改造与点位扩充报价清单

供应商单位（印章）：			日期						
联系人：			联系电话						
项目名称	规格型号	产品描述	品牌	单位	预估数量	税率	单价（含税）	金额（含税）	备注
网络半球摄像机（200万带感温功能）	HF-FVW301-P	第二代安消智能摄像机_NTC感温_经济款_4mm 新型融合型智能摄像机，可感知高温、差温进行报警，并可通过视频复核 200W定焦智能海螺摄像机 采用高亮三色指示灯，运行、故障、报警状态一目了然 最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps，并可输出实时图像 支持30m红外补光 支持3D数字降噪，支持数字宽动态 支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境 支持主码流和子码流 支持本地报警指示灯，支持远程消音 支持OSD报警事件叠加 支持报警时联动报警图片和报警录像 支持萤石云平台接入 支持NTP服务器测试 初始设备开机修改密码，保障密码安全 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持PoE供电，布线简单 IP66级别防尘防水 最大图像尺寸：1920 × 1080 传感器类型：1/2.9" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480,) 最小照度：彩色：0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 镜头：2.8mm：水平：105.12°；垂直：59.13°；对角：120.64mm：水平78.96°，垂直43.17°，对角93.31 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 调整角度：水平：0° ~ 360°；垂直：0° ~ 70°；旋转：0° ~ 360° 宽动态范围：数字宽动态 快门：1/25 ~ 1/100,000 s 日夜转换模式：ICR红外滤片式	海康威视	台	5				

通有

厦门通士达照明有限公司
监控优化改造与点位扩充报价清单

供应商单位（印章）：			日期						
联系人：			联系电话						
项目名称	规格型号	产品描述	品牌	单位	预估数量	税率	单价（含税）	金额（含税）	备注
综合安防管理平台	iVMS-9000N-S5/C500	【综合安防管理平台V1.7.0】 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：500路视频，100个门禁，2000户可视对讲，1万人员，8车道，320个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 【平台硬件规格】 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 6核12线程64位高性能处理器 48GB DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 内置BBU（Battery Backup Unit）蓄电池冗余备份实现断电保护功能 【存储硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 【存储性能】 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）	海康威视	台	1				
网络存储设备	DS-AT1000S/XS240T	3U机架式16盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，总容量为240TB；内置加密硬盘，仅限本设备使用 视频接口：2×HDMI 网络接口：2×RJ45 2.5Gbps电口 报警接口：16路报警输入，8路报警输出 串行接口：1路RS-232接口 USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：1280Mbps（开启RAID后带宽为800Mbps） 输出带宽：1280Mbps（开启RAID后带宽为800Mbps） 接入能力：200路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持双4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘	海康威视	套	1				

TING
 达公司
 019012

厦门通士达照明有限公司 监控优化改造与点位扩充报价清单

供应商单位（印章）：			日 期						
联系人：			联系电话						
项目名称	规格型号	产品描述	品牌	单位	预估数量	税率	单价（含税）	金额（含税）	备注
8口千兆交换机（POE）	S110-8P2ST	S110-8P2ST 千兆无管理 POE 交换机，包转发率 14.88Mpps，交换容量 20Gbps，8 个千兆 POE 电 + 1 千兆电上行 + 1 千兆 SFP 光上行，MAC:2K，桌面壁挂两用，金属机身，内置宽压交流供电，整机 POE 功率 124W	华为	台	13				
8口千兆交换机	S110-8T	S110-8T 千兆无管理交换机，包转发率11.9Mpps，交换容量16Gbps,8个千兆电，MAC:4K, 桌面式，塑料外壳，国标交流适配器	华为	台	2				
网络线	UTP6	结构：六类非屏蔽网络线 铜导直径 0.505±0.005mm 绝缘直径 0.88±0.03mm 护套厚度 0.55±0.05 护套直径 5.2±0.3mm 电缆标重 10.5KG/箱±0.2 市售包装 305米/箱	新宏运	米	2100				
网桥	DS-3WFO1S-5ACGE/M(B)	1千米 5GHz百兆拨码网桥 （单支装，带万向节） 单只装 1公里 IPC带机量 1对4点对多点 拨码配置 带万向节	海康威视	对	4				
电源线	rvv2*1.0	两芯	新宏运	米	320				
电源线	RVV3*1.5	三芯，可走市电，带地线	新宏运	米	120				
空气开关	10A1P		国产	只	1				
设备箱	400*500		国产	台	9				
枪机支架	海康威视 2203	摄像机支架（铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm）	海康威视	个	44				
摄像机吊杆支架	吊杆式支架 长度1.5-2米		国产	根	9				
PVC管	PVC25	中型管材PVC25	中财	米	2700				
排插	四位带开关		视贝	个	13				
金属软管	10米			根	22				
普通土开挖及回填				米	150				
拆、装摄像机（移机）				台	3				
其它需说明的事项： 1. 以上报价含运输、安装调试与其他辅材费。 2. 以上数量为预估数量，如有变动，以实际发生额结算。 3. 报价有效期 天									

